



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

В дополнение к гамме продукции Nettuno предлагает линейку насосов с приводом от ВОМ трактора для подачи воды к оросительным системам или для временных нужд, когда инвестиции в насосную станцию не являются рациональными. Также поставляется множество комплектов для установки и использования насосов.

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



МОДЕЛЬ	ПРЕДПОЧТНОЕ ЧИСЛО	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ
		200	400	700	л/мин	
<i>Caprari D2/40A</i>	540 (1:7,43)	103	100	87	м	30 - 35 ЛС
<i>Caprari DMR50-1/2C</i>	540 (1:6,28)	169	167	149	м	55 - 62 ЛС
<i>Caprari D1/50A</i>	540 (1:7,43)	64	62	54	м	25 - 30 ЛС
<i>Caprari D2/50B</i>	540 (1:7,43)	95	92	77	м	40 - 52 ЛС
<i>Caprari D3/50A</i>	540 (1:6,28)	119	114	96	м	60 - 62 ЛС
<i>Caprari DMR50-2/2A</i>	540 (1:5,37)	144	136	112	м	62 - 65 ЛС
<i>Caprari D1/65A</i>	540 (1:7,43)	65	63	57	м	40 - 42 ЛС
<i>Caprari D2/65A</i>	540 (1:6,28)	73	75	70	м	50 - 55 ЛС
<i>Caprari D3/65B</i>	540 (1:6,28)	112	108	101	м	74 - 78 ЛС
<i>Caprari DMR65-2/2A</i>	530 (1:5,69)	158	151	122	м	100 ЛС
<i>Caprari D2/80A</i>	540 (1:6,28)	77	75	70	м	72 - 78 ЛС
<i>Caprari D03/80A</i>	540 (1:5,21)	85	81	74	м	75 - 85 ЛС
<i>Caprari D04/80C</i>	540 (1:5,21)	117	112	105	м	100 - 120 ЛС
<i>Caprari DMR80-3/2C</i>	510 (1:5,69)	134	124	100	м	130 ЛС
<i>Caprari D004/80A</i>	510 (1:5,69)	138	136	131	м	110 - 120 ЛС
<i>Caprari D03/100A</i>	540 (1:5,21)	82	80	71	м	100 ЛС
<i>Caprari D03/101A</i>	835 (1:3,83)	109	107	95	м	140 - 150 ЛС
<i>Rovatti T2K50/3E</i>	500 (1:6,43)	138	131	101	м	30 ЛС
<i>Rovatti T1-40E</i>	550 (1:7)	105	104	98	м	25 ЛС
<i>Rovatti T2-40E</i>	545 (1:6,43)	128	127	124	м	40 ЛС
<i>Rovatti T1-50E</i>	545 (1:7)	91	90	84	м	35 ЛС
<i>Rovatti T1-65A/E</i>	545 (1:6,43)	62	62	57	м	25 ЛС
<i>Rovatti T2-50E</i>	530 (1:7,58)	105	103	88	м	50 ЛС
<i>Rovatti T2-65E</i>	545 (1:6,43)	112	110	95	м	45 ЛС
<i>Rovatti T2K65/2E</i>	545 (1:5,5)	149	142	122	м	55 ЛС
<i>Rovatti T3K65/3E</i>	545 (1:5,85)	169	164	135	м	70 ЛС
<i>Rovatti T1-80E</i>	545 (1:6,43)	69	68	61	м	35 ЛС
<i>Rovatti T2-80E</i>	545 (1:6,43)	71	71	61	м	40 ЛС
<i>Rovatti T2-85E</i>	545 (1:6,43)	84	84	72	м	55 ЛС
<i>Rovatti T3-80A/E</i>	501 (1:6,38)	123	123	117	м	80 ЛС
<i>Rovatti T3K80/2E</i>	555 (1:5,4)	152	149	129	м	80 ЛС
<i>Rovatti T3K80-90/2E</i>	532 (1:6,38)	162	160	142	м	90 ЛС
<i>Rovatti T1-100E</i>	500 (1:5,93)	30	28	15	м	25 ЛС
<i>Rovatti T3-100A/E</i>	545 (1:5,85)	78	76	57	м	70 ЛС
<i>Rovatti T3-110E</i>	545 (1:5,85)	94	93	76	м	100 ЛС
<i>Rovatti T4-100E</i>	540 (1:5,93)	128	127	100	м	120 ЛС
<i>Rovatti T4-110E</i>	550 (1:5,47)	139	137	123	м	135 ЛС
<i>Rovatti T4K100/2E</i>	550 (1:4,1)	152	148	127	м	125 ЛС
<i>Rovatti TR3K100-120/2F</i>	500 (1:5,85)	143	135	114	м	105 ЛС
<i>Rovatti TR4K100-120/2E</i>	530 (1:5,47)	159	152	131	м	115 ЛС
<i>Rovatti TR3K100-160/2H</i>	500 (1:5,85)	110	103	70	м	90 ЛС
<i>Rovatti TR4K100-160/2F</i>	530 (1:5,47)	136	125	92	м	130 ЛС
<i>Rovatti T4-125E</i>	550 (1:5,47)	88	86	78	м	110 ЛС
<i>Rovatti TR4-125E</i>	896 (1:3,57)	105	101	83	м	135 ЛС